



Suoritusasoilmoitus

DoP F602eco-CPR-280319

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 602 ECO
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	Danish Tecnological Institute
Ilmoitetun laitoksen numero:	1235
Testiraportin numero:	300-ELAB-2394-EN rev.1
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = 300
	Sivuilla = 500
	Edessä = 550
	Lattiaan = 0
	Kattoon = 700
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissyt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulospuotoavan hiilloksen riski	Läpäissyt
Pintalämpötila	Läpäissyt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,0906 %], 1132 mg/Nm ³
NO _x	87 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³
PM	25 mg/Nm ³
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpötehoalla [°C]	259
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpötehoalla [°C]	311
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	4,9 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	4,9 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehoisuus	η [81%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espen Løkkevig

R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, June 2019



(Allekirjoitus)