

FI



Suoritusasoilmoitus

DoP F 163-CPR-20130821

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 160 Series (F 163, F 163 C, F 165, F 167, F 167 C)
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle
Ilmoitetun laitoksen numero:	1427
Testiraportin numero:	FSPS-Wa 1964-EN, FSPS-Wa 2009-EN, FSPS-Wa 2154-EN
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä] F 163, F 165, F 167 (F 163 C, F 167 C)
	Takana = 200 (100)
	Sivuilla = 600 (200)
	Edessä = 1000 (1000)
	Kulma = 500 (200)
	Kattoon = -
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissyt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulospuotoavan hiilloksen riski	Läpäissyt
Pintalämpötila	Läpäissyt
Sähtöturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,099 %]
NOx	120 mg/m ³
OGC	107 mgC/m ³
PM	20 mg/m ³
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpöteholla [°C]	200
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpöteholla [°C]	240
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	5 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	5 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiatehokkuus	η [82%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tom J. Berglind

R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, August 2013


(Allekirjoitus)