

FI



Suoritusasoilmoitus

DoP I 620-CPR-170508

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul I 620 Series (I 620 F, I 620 FR, I 620 FL, I 620 FRL)
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	Danish Technological Institute
Ilmoitetun laitoksen numero:	1235
Testiraportin numero:	300-ELAB-2279-EN
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = -
	Sivuilla = -
	Edessä = -
	Lattiaan = -
Kehyksen sisällä olevat syttyvät materiaalit on peitettävä eristys käsikirjassa kuvatulla tavalla. Katso myös asennusohjeita	
Paloturvallisuus	Läpäissyt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulospuotoavan hiilloksen riski	Läpäissyt
Pintalämpötila	Läpäissyt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olellaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,07 %], 842 mg/m ³
NO _x	98 mg/m ³
OGC	41 mgC/m ³
PM	5 mg/m ³
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpötehoalla [°C]	242
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpötehoalla [°C]	290
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	9 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	9 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehoisuus	η [77%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:


Tuotteen suoritusarvot ovat ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.

Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tore Janson
R&D Manager
(Nimi ja asema)

Fredrikstad, May 2017


(Allekirjoitus)