

		
IKI-Kiuas Oy 13		
EN 15821:2010 NB 2450 AVCP3 Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen — Saunan kiuas KIVI-IKI jr DoP KI1020		
Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille)		Hyväksytty
mukaan lukien ilmoitettu suojaetäisyys palaviin materiaaleihin:	takana sivulla sisäkattoon	250 mm 250 mm 800 mm
Palamistuotteiden päästöt		Hyväksytty
Pintalämpötila		Hyväksytty
Vaarallisten aineiden vapautuminen		NPD
Puhdistettavuus		Hyväksytty
Savukaasun lämpötila (ka)		423 °C
Mekaaninen lujuus		Hyväksytty
Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan:		
— hiilimonoksidipäästö 13 % happi- pitoisuudella (O ₂)		Hyväksytty (5493 mg/m ³)
— hiilimonoksidipäästö (%) 13 % happi- pitoisuudella (O ₂)		Hyväksytty (0.44%)
— kokonaishyötysuhde		Hyväksytty (66.2 %)
— savukanavan veto		12 Pa
— nimellisteho		22.8 kW
— lämmöntuotto huonetilaan		15.1 kW
— polttoainelisäykset		3 kg
— savukaasun massavirtaus		14.8 g/s
Pitkäaikaiskestävyys		Hyväksytty
Savukaasun huippulämpötila		595.8 °C

		
IKI-Kiuas Oy 13		
EN 15821:2010 NB 2450 AVCP3 Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen — Saunan kiuas KIVI-IKI DoP KI1530		
Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille)		Hyväksytty
mukaan lukien ilmoitettu suojaetäisyys palaviin materiaaleihin:	takana sivulla sisäkattoon	250 mm 250 mm 800 mm
Palamistuotteiden päästöt		Hyväksytty
Pintalämpötila		Hyväksytty
Vaarallisten aineiden vapautuminen		NPD
Puhdistettavuus		Hyväksytty
Savukaasun lämpötila (ka)		346 °C
Mekaaninen lujuus		Hyväksytty
Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan:		
— hiilimonoksidipäästö 13 % happi- pitoisuudella (O ₂)		Hyväksytty (9110 mg/m ³)
— hiilimonoksidipäästö (%) 13 % happi- pitoisuudella (O ₂)		Hyväksytty (0.73%)
— kokonaishyötysuhde		Hyväksytty (71.4 %)
— savukanavan veto		12 Pa
— nimellisteho		22.2 kW
— lämmöntuotto huonetilaan		15.9 kW
— polttoainelisäykset		3,5 kg
— savukaasun massavirtaus		13.5 g/s
Pitkäaikaiskestävyys		Hyväksytty
Savukaasun huippulämpötila		500 °C