

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. NC20CPR

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Jatkuvalämmitteinen saunan kiuas EN 15821:2010, Narvi NC 20
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Narvi NC 20
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Jatkuvalämmitteinen saunan kiuas, polttoaine puuklapi
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Narvi Oy, Yrittäjätie 14, FIN-27230 Lappi, www.narvi.fi
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
-
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
AVCP 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:
VTT Expert Services Oy, NB nro 0809 standardin EN 15821:2010 mukaisesti (VTT-M-04264-13)
8. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille) -mukaan lukien ilmoitettu suojaetäisyys palaviin materiaaleihin:	Hyväksytty	EN 15821:2010
takana	150mm	
sivulla	150mm	
sisäkattoon	1250mm	
Savukaasun lämpötila	425°C	
Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan:		
-hiilimonoksidipäästö 13% happipitoisuudella (O2)	Hyväksytty (0,12%)	EN 15821:2010
-kokonaishyötysuhde	Hyväksytty (67%)	
-savukanavan veto	12Pa	
-lämmöntuotto (toisin sanoen nimellislämmöntuotto huonetilaan)	16kW	
-polttoainelisäykset	3,5+3+2,5=9kg	
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	

Lämpöturvallisuuasteen savukaasujen maksimilämpötila 554°C.

9. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lappi, 28.6.2013



Manu Nummela, Tuotekehityspäällikkö