

SUORITUSTASOILMOITUS

No. PorinMatti1510024405

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Varaava tulisija Porin Matti
2. Käyttötarkoitus: Kiinteällä polttoaineella lämmitettävävaraavatulisiija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisätilojen lämmittämiseen.
3. Valmistaja: PK-Levy Oy, Teollisuustie 6A, 75530 NURMES, www.pklevy.fi , www.porinmatti.fi
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15250:2007
- Ilmoitettu laitos: Ramboll No 2415
7. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Suojaetäisyys palava-aineiseen rakennusosaan	Takana: 50 mm Sivulla: 50 mm Ylös: 1000 mm	EN 15250:2007
Palamistuotteiden CO-päästö	0,26%	
Savukaasun lämpötila normaalikäyttötestissä (keskiarvo)	140 °C	
Lämmönvarauskyky:	2,4 h:n kuluttua saavutettu huippulämpötila 8,5 h:n kuluttua 50% huippulämpötilasta 14,3 h:n kuluttua 25% huippulämpötilasta	
Lämmöntuotto	10,9 kWh / 39,3 MJ	
Hyötysuhde	85%	
Polttoainetyypit	Puuklapit	
Vaaralliset aineet	Ei päästöjä	

Savupiipun mitoituslämpötila on 140 °C, joka perustuu mitattuun käyttöturvallisuustestin korkeimpaan lämpötilaan.

Polttoainemäärä 1 + 2 kg = 3 kg, lämmitettäessä noudatettava valmistajan käyttöohjeita. Tulisija voidaan asentaa jaettuun hormiin.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusastaso on yllä ilmoitetun mukainen. Tämä suoritusastosoilmoitus on asetuksen (EU) No.305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Nurmeksessa 1.5.2016

Pasi Karjalainen
Toimitusjohtaja